

皿中空リベット

材質：鉄・アルミ・銅・黄銅・ステンレス・その他
軸径：1.2mm～6mm



単位:mm

寸法記号	呼び径	2.0	2.3	2.5	2.6	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0
d	基準寸法	2.0	2.3	2.5	2.6	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0
	許容差	+0.02 -0.06		+0.02 -0.08			+0.02 -0.10			+0.02 -0.12	
D	基準寸法	4.0	4.6	5.0	5.2	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	12.0
	許容差	+0 -0.4			+0 -0.5			+0 -0.6		+0 -0.7	
H	基準寸法	1.0	1.2	1.3	1.3	1.5	1.8	2.0	2.3	2.5	3.0
A	基準寸法	1.3	1.6	1.7	1.8	2.1	2.5	2.8	3.2	3.5	4.2
	許容差	±0.05		±0.07			±0.1			±0.12	
B	基準寸法	1.8	2.1	2.3	2.3	2.7	3.2	3.6	4.1	4.5	5.4
	許容差	±0.15			±0.2			±0.25		±0.3	
a1-a2	最大	0.2					0.3				
b1-b2	最大	0.1		0.15				0.2			
C	最大	0.2		0.3			0.4				

?寸法

単位:mm

呼び径	2.0	2.3	2.5	2.6	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0
d1	2.1		3.2		3.2		4.2		5.3	6.3
k	1.2		1.5		1.8		2.4		3	3.6
許容差	4以下	±0.1	±0.15			-				
	4を超え10以下	±0.15	±0.2			±0.25				
	10を超え20以下	±0.2	±0.25			±0.3				
	20を超え40以下	-	±0.3			±0.4				
	40を超えるもの	-	-			±0.5				

寸法記号について

d	軸径	A	穴径	?	長さ
D	頭部直径	B	穴の深さ		
H	頭部の高さ	r	首下の丸み		

