


小型丸リベット

材質：鉄・アルミ・銅・黄銅・ステンレス・その他

軸径：0.6mm～6mm



単位:mm

寸法記号	呼び径	1	1.2	1.4	1.6	1.7	2	2.3	2.5	2.6	3	3.5	4	5
d	基準寸法	1	1.2	1.4	1.6	1.7	2	2.3	2.5	2.6	3	3.5	4	5
	許容差	+0.04 -0.02	+0.05 -0.02	+0.06 -0.02	+0.07 -0.02	+0.07 -0.02	+0.08 -0.02	+0.09 -0.02	+0.1 -0.02	+0.1 -0.03	+0.12 -0.03	+0.14 -0.04	+0.16 -0.04	+0.2 -0.05
dk	基準寸法	1.8	2.2	2.5	3	3.5	3.5	4	4.5	5.2	6.2	7	8.8	
	許容差	±0.1					±0.15				±0.2			±0.3
K	基準寸法	0.6	0.7	0.8	1	1.2	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.4	3	
	許容差	±0.1							±0.15					
r	最大	0.05	0.06	0.07	0.09	0.1	0.1	0.12	0.13	0.15	0.18	0.2	0.25	
A-B	最大	0.1		0.2								0.3		
E	最大	2°												
d1	参考	1.1	1.3	1.5	1.7	1.8	2.1	2.4	2.7	2.8	3.2	3.7	4.2	5.3

許容差

単位:mm

呼び径		1	1.2	1.4	1.6	1.7	2	2.3	2.5	2.6	3	3.5	4	5	
許容差	2.5以下							+0.2 0				-			
	2.5を超え4以下							+0.3 0				+0.4 0			
	4を超え10以下							+0.4 0				+0.5 0			
	10を超え20以下							+0.6 0				+0.6 0			
	20を超え40以下							+0.8 0				+0.8 0			
	40を超えるもの							-				+1.0 0			

寸法記号について

d	軸径	r	首下の丸み	?	長さ
dk	頭部直径	E	座面の傾き		
K	頭部の高さ	d1	穴の径		

